Mbsm.tn, Speed, Wampserver, 64bit, Php 8.4.0, super Fast, and, wordpress, <u>Compilation</u>

Category: Machine Learning written by Mbsm.tn | 25 January[] 2025



Private Medias	Cop	vriaht	Mbsm.tn
I TIV GIVE IVIEUII0.5	- O O P	Jugun	THE STILL

1- find php.ini in folder wam64

]	Outlis de recherche php.ini - search-ms:displayname=Résultats%20de%20l Affichage Recherche	la%20recherche%20dans%20wamp64&crumb=location: — 🗇
Dossier actuel	3 Taille * Options avancées * Date de modification * Autres propriétés * Enregistrer la recherche Affiner Options	Fermer la recherche
→ × ↑ 🗐 > Résult	tats de la recherche dans wamp64 →	v Ö php.ini
Programmes A	php.ini C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.62.1\bin Type : .symlink	Modifié le : 24/01/2025 20:36 Taille : 0 octet(s)
Utilisateurs	C:\wamp64\bin\php\php8.4 Imprimer	Modifié le : 24/01/2025 20:23 Taille : 70,5 Ko
wamp64	phpForApache.ini Modifier C:\wamp64\bin\php\php8.4 Éditer avec Notepad++	Modifié le : 21/01/2025 18:02 Taille : 70,4 Ko
apps	php.ini C:\wamp64\bin\php\php.3 C:\wamp64\bin\php\php.3	Modifié le : 21/01/2025 18:02 Taille : 74,7 Ko
cgi-bin files	C:\wamp64\bin\ppppB83	Modifié le : 21/01/2025 18:02 Taille : 74,7 Ko
lang logs	php.ini C:\wamp64\bin\pp\pp8.2	Modifié le: 21/01/2025 18:02 Taille: 75,2 Ko
scripts tmp	phpForApache.ini C:\wamp64\bin\php\php8.2 Restaurer le versions précenentes	sma lle : 75,2 Ko
www wamplang	php.ini C:\wamp64\bin\pp\php Envoyer ve	→ Modifié le : 21/01/2025 18:02 74,9 Ko
wampther	Civer Coper	Taille : 21/01/2025 18:02 Taille : 74.9 Ko
HDD (D:)	php.ini Créer un raccourci C:\wamp64\bin\php\php8.0 Supprimer	Modifié le : 21/01/2025 18:02 Taille : 73,8 Ko
Lecteur DVD R\ Bibliothèques	PhpForApache.ini Ciwamp60 hin/shn/shn/shn	Modifié le : 21/01/2025 18:02

2-replace in php.ini all "Localhost" by "127.0.0.1" and save

Q	Rechercher	Hi 💽		n 0		5	E			1.	غائم غالبًا C°4	~	ĝ 🔿	偏 (1)) 📖	FRA	19:15	1
\wam	p64\bin\php\php8.4.0\php.ini - Notepad++														1000	D.	
er Éc	dition Recherche Affichage Encodage	Langage	Paramètre	es Outils	Macro	Exécutio	n Modu	les d'extensi	on Documents ?							+	- 1
	BBBBKBKBBC	m 🎭			5. 1 .			🔊 🖬 🖉									
			anfia nha						I had had had had be								
uveau	i e 🖂 🔄 priptini 🖂 🔄 wp-connightip 2	a 🔲 whee	onngiphip														
	; (otherwise in windows)	with a	antia i		-h aomr	ilo tim											
	, 0. The directory from the	Cultuind	dours)	.iie-pau	ii com	TTC CIN	e opur	JII, UL U	iie								
	: See the PHP docs for more	specific	inform	ation.													
	: https://php.net/configurat	ion.file															
			-														
	; The syntax of the file is	extremel	ly simpl	le. Whi	itespac	e and 1	ines										
	; beginning with a semicolon	are sil	lently i	gnored	(as yo	u proba	bly gu	essed).									
	; Section headers (e.g. [For	0 0	als 6.1	19532 1	qnored	i, even	though										
	; they might mean something	X A M	fu ste														
					LT.	Contraction of the second			Description							~	
	; Directives following the	stic h	heading	[L THE/	WWW (/sitel c	nly		Remplacer						1	^	
	; apply to PHL files A the	/www/mys	site dir	ectory	Dire	LUCIV			Rechercher Remplacer Rechercher dans	les fichiers	Rechercher da	ns les	projets 1	Aarquer			
	; following the section wad	ing [- WINN	ample.	om] c	only	Ly to										
	; PHP file cryed in m www.	exan .		Instit	res set	: in the	se		Recherche : ocalhost		~	4.1	3	Suivant			
	; speciar sections canot be	overne	e oy	use -ae	inea	INI III	10		Remplacer par : 127.0.0.1			II	1	Description	_		
	, at functime. currently, [PA	In-i an			18 01	ITA MOLK	der			-			_	Remplacer	_		
	, bttps:// bt. don.net/initesctic						1			Dan	ns la sélection		F	emplacer tout			
	, meeps apprinted, in second						-						luces and				
	: Directives are specified a			-	tax:				Rechercher vers l'arrière				Remp	lacer dans tous	les		
	; directive = value						_		Mot entier uniquement				uu	unenta ouverta			
	; Directive names are *case	sensitiv	ve* - fo	o=bar i	s diff	erent f	rom FO	D=bar.	Respecter la casse					Annuler			
	; Directives are variables u	sed to o	configur	e PHP c	or PHP	extensi	ons.		Bouder								
	; There is no name validatio	n. If B	PHP can'	t find	an exp	ected			17 A 18 A 18 A			-	-				
	; directive because it is no	t set or	r is mis	styped,	a defa	ault val	ue wil	l be used	d Mode de recherche				Transpar	ence			
	1 March 1 Marc								Mode normal				• A la	perte du focus			
	; The value can be a string,	a numbe	er, a PH	IP const	cant (e	.g. E_A	LL or	4_PI), 01	n 🔿 Mode étendu (\n, \r, \t, \0, \x)				OPers	istante			
	; of the INI constants (On,	Off, Tru	ue, Fals	se, Yes,	No ar	nd None)	or an	express:	1 O Expression régulière . , comprend EOL						-	Λ	
	; (e.g. E_ALL & ~E_NOTICE),	a quoted	d string	g ("bar"	'), or	a refer	ence t	o a									
	; previously set variable or	directi	ive (e.g	J. \${foo	5})												
	· Everyseeione in the INT fil	e are li	imited t	o bitui	se one	ratora	and na	renthese									
	. bitwise OR	c are li	imiced (O DICWI	rae ope	lacors	ana pa	centrolese:	2.								
	· · bitwise XOR																
	t 5 bitting 3ND																

3- open File wp-config.php and replace in php.ini all "Localhost" by "127.0.0.1" and save

np64\www\wordpress\wp-config.php - Notepad++			5	a t ŝ
Édition Recherche Affichage Encodage Langage Paramètres Outils Macro Exécution Modules d'e	extension Documents ?			
I B B B A L/ B B B A A B B B B B B B B B B B B B B				
au 2 🔀 🔚 php.ini 🔀 🔚 wp-config.php 🛛 🔚 wp-config.php 🗵				
* @link <u>https://developer.wordpress.org/advanced-administration/wordpress</u>	s/wp-config/			
* Gpackage WordPress				
// ** The name of the detabase for a time into the your of host a				
define ('DB NAME', 'wp') ;	À			
/** Database username */				
define('DB USER', 'root' Dr	placer			\times
	Republicer Republicer Restaucher dans les fishiers	Dasharshar dans las n	minte Margurer	
/** Database password	Rechercher Reinplacer Rechercher dans les fichiers	Rechercher dans les pl	rojets Marquer	
define ('DB PASSWORD' are ();	Destantes (Person			_
		V	Suivant	
		11 -	Suivant	
/** Database hostname */	Remplacer par : 127.0.0.1	~ t⊥ ~	Remplacer	
/** Database hostname */ define('DB_HOST', '127.0.0.1');	Remplacer par : 127.0.0.1	v 11 v	Suivant Remplacer	
/** Database hostname */ define('DB_HOST', '127.0.0.1');	Remplacer par : 127.0.0,1	la sélection	Suivant Remplacer Remplacer tout	
<pre>/** Database hostname */ define('DB_HOST', '127.0.0.1'); /** Database charset to use in creating database tables. */</pre>	Remplacer par : 127.0.0.1	a sélection	Suivant Remplacer Remplacer tout Remplacer dans tous les	
<pre>/** Database hostname */ define('DB_HOST', '127.0.0.1'); /** Database charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');</pre>	Renplacer par : 127.0.0.1	la sélection	Suivant Remplacer Remplacer tout Remplacer dans tous les documents ouverts	
<pre>/** Database hostname */ define('DB_HOST', '127.0.0.1'); /** Database charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** The durbuse collect one Database tables to durbuse to dur</pre>	Remplacer par : 127.0.0.1 Remplacer par : 127.0.0.1 Dans Rechercher vers l'arrière Mot enter uniquement Rescription acces	la sélection	Suivant Remplacer Remplacer tout Remplacer dans tous les documents ouverts	
<pre>/** Database hostname */ define('DB_HOST', '127.0.0.1'); /** Database charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** The database collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', '1);</pre>	Remplacer par : 127.0.0.1 Remplacer par : 127.0.0.1 Dans Rechercher vers l'arrière Mot entier uniquement Respecter la casse Respecter	la sélection	Suivant Remplacer Remplacer tout Remplacer dans tous les documents ouverts Annuler	
<pre>/** Database hostname */ define('DB_HOST', '127.0.0.1'); /** Database charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** The database collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', '');</pre>	Rechercher vers l'arnère Rechercher vers l'arnère Respecter la casse Bouder	a sélection	Suivant Remplacer Remplacer tout Remplacer dans tous les documents ouverts Annuler	
<pre>/** Database hostname */ define('DB_HOST', '127.0.0.1'); /** Database charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utSmb4'); /** The database collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', ''); F/**#4</pre>	Remplacer par : 127.0.0.1 Remplacer par : 127.0.0.1 Dans Reshercher vers l'arrière Respecter la casse Ø Bouder Mode de recherche	la sélection	Suivant Remplacer Remplacer tout Remplacer dans tous les documents ouverts Annuler Transparence	
<pre>/** Database hostname */ define('DB_HOST', '127.0.0.1'); /** Database charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** The database collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', ''); =/*#4+ * Authentication unique keys and salts.</pre>	Remplacer par : 127.0.0.1 Remplacer par : 127.0.0.1 Dans Rechercher vers l'arnère Mot entier uniquement Respecter la casse Bouder Mode de recherche Mode de recherche Mode de recherche	la sélection	Suivant Remplacer Remplacer tout Remplacer dans tous les documents ouverts Annuler Transparence () à la perte du focus	
<pre>/** Database hostname */ define('DB_HOST', '127.0.0.1'); /** Database charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** The database collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', ''); E/**#8+ * Authentication unique keys and salts. *</pre>	Remplacer par : 127.0.0.1 Remplacer par : 127.0.0.1 Dans Rechercher vers l'arnère Mot entier uniquement Respecter la casse Bouder Mode de recherche Mode normal Mode etendu (n, y, ly, ly), ly)	la sélection	Suivant Remplacer Remplacer tout Remplacer dans tous les documents ouverts Annuler Transparence	
<pre>/** Database hostname */ define('DB_HOST', '127.0.0.1'); /** Database charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** The database collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#8+ * Authentication unique keys and salts. * * Change these to different unique phrases! You can generate these using </pre>		la sélection	Suivant Remplacer Remplacer tout Remplacer dans tous les documents ouverts Annuler Transparence (a) A la perte du focus () Persistante	
<pre>/** Database hostname */ define('DB_HOST', '127.0.0.1'); /** Database charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** The database collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#4# * Authentication unique keys and salts. * * Change these to different unique phrases! You can generate these using * the (Blink https://apl.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org/ </pre>	Remplacer par : 127.0.0.1 Remplacer par : 127.0.0.1 Dans Rechercher vers l'arnière Mot enter uniquement Respecter la casse Bouder Mode de recherche Mode de recherche M	la sélection	Suivant Remplacer Remplacer tout Remplacer dans tous les documents ouverts Annuler Transparence (a) Ala perte du focus (b) Persistante	
<pre>/** Database hostname */ define('DB_ROST', '127.0.0.1'); /** Database charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** The database collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#8+ * Authentication unique keys and salts. * * Change these to different unique phrases! You can generate these using * the (@link https://api.wordpress.org/secret-key/l.1/salt/ WordPress.org/ *</pre>	Rechercher vers l'arrière Mot entier uniquement Respecter la casse Bouder Mode de recherche Mode étendu (n, Yr, It, Yu, Yu) Expression régulière comprend EOL Remplacer tout : 0 occurrences ont été remplacées dans	la sélection	Suivant Remplacer Remplacer tout Remplacer dans tous lees documents ouverts Annuler Transparence () Persistante	
<pre>/** Database hostname */ define('DB_HOST', '127.0.0.1'); /** Database charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utSamb4'); /** The database collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#84 * Authentication unique keys and salts. * * Change these to different unique phrases! You can generate these using * the (@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org) * You can change these at any point in time to invalidate all existing or </pre>	Rechercher vers l'arrière Rechercher vers l'arrière Mote enter uniquement Respecter la casse Ø Bouder Mode de recherche Mode	la sélection	Suivant Remplacer Remplacer tout Remplacer dans tous les documents ouverts Annuler Transparence (a) À la perte du focus (b) Persistante	
<pre>/** Database hostname */ define('DB_HOST', '127.0.0.1'); /** Database charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** The database collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', ''); /**f84 * Authentication unique keys and salts. * * Change these to different unique phrases! You can generate these using * the (%link <u>https://apl.wordpress.org/secret-key/l.l/salt/</u> WordPress.org * You can change these at any point in time to invalidate all existing of * This will force all users to have to log in again.</pre>	Rechercher vers l'arrière Rechercher vers l'arrière Mot enter uniquement Respecter la casse Bouder Mode de recherche Mode de	la sélection	Suivant Remplacer Remplacer tout Remplacer dans tous les documents ouverts Annuler Transparence A la perte du focus Persistante	
<pre>/** Database hostname */ define('DB_HOST', '127.0.0.1'); /** Database charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** The database collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', ''); =/**#8+ * Authentication unique keys and salts. * * Change these to different unique phrases! You can generate these using * the (@link https://apl.wordpress.org/secret-key/l.l/salt/ WordPress.org * You can change these at any point in time to invalidate all existing co * This will force all users to have to log in again. *</pre>	Rechercher vers l'arnière Mot entier uniquement Respecter la casse Bouder Mode de recherche Mode de tender (n, Y, tr, 10, tr) Expression régulière comprend EOL Remplacer tout : 0 occurrences ont été remplacées dans cockies .	la sélection	Suivant Remplacer Remplacer tout Remplacer tout Transparence Annuler Transparence Persistante	

4- open wp-config.php and add this lignes and save

```
define( 'WP_POST_REVISIONS', '5' );
define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');
define('WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '512M');
```

