

 Stampa la scheda

Compressore	EMBRACO
Modello	EGU110HLCW
Altezza (mm)	
Gas	R134a
Tensione	220-240 V 50-60 Hz
Applicazione	LBP (Low Back Pressure)
Test Condition	ASHRAE LBP 32
Cilindrata	9,5 c.c.
Motore	RSCR
Potenza (HP)	1/3
Cap. Frigor. Watt	274/325
Cap. Frigor. Kcal	236/280
Cap. Frigor. Btu/h	935/1110
COP (W/W)	1,59/1,62
Watt assorbiti (W)	
Dispositivo di Avv.	PTC
Condensatore	
Tipo Raffreddamento	
Imballo (Pcs/Pallet)	

Test Conditions	LBP-MBP ASHRAE	LBP CECOMAF	M/HBP	Cooling type	Motor Type	Conversion Table
Evap. Temp. °C	-23,3	-25	7,2	S = static	RSIR Resistor Start Induction Running	kcal/h x 1,163=Watt
Amb. Temp. °C	32,2	32	32,2	F1= Speed 1,5 m/s	RSCR Resistor Start Capacitor Running	kcal7h x 3,968=Btu/h
Subcooling Temp °C	32,2	55	46,1	F2 = Speed 3,0 m/s	CSIR Capacitor Start Induction Running	W x 3,412=Btu/h
Condens. Temp. °C	54,4	55	54,4	(fan Ø 200mm)	CSR Capacitor Start & Running	W x 0,86=kcal/h
Suction Temp. °C	32,2	32	35			



info@procold.it

